

# Produkteübersicht ROTODIFF®

Typ	Technische Daten							
	Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) [bar]	Max. Drehmoment [Nm]	Max. Arbeitsdruck [bar]	Max. Dauerrehmoment [Nm]	Schluckvolumen [l/U]	Max. Trommeldrehzahl [U/min]	Max. Differenzdrehzahl [U/min]	Gewicht [kg]
1060 S017	300	816	250	680	0.171	6500	133	27
1060 S017-L							193	
1060 S	300	1022	250	851	0.214	6500	105	27
1060 S-L							154	
1060 D	300	2044	250	1703	0.428	6500	53	30
1060 D-L							77	
1071 S06-L	300	2994	250	2495	0.627	4500	75	70
1071 S06-GVE							190	
1071 S06-GVL							199	
1071 S-L	300	4460	250	3716	0.934	4500	60	70
1071 S-GVE							134	
1071 S-GVL							192	
2071 S-L	300	6479	250	5399	1.357	4500	41	75
2071 S-GVE							92	
2071 S-GVL							133	
1071 D15-L	300	7448	250	6207	1.560	4500	35	80
1071 D15-GVE							79	
1071 D15-GVL							114	
1071 D-L	300	8919	250	7433	1.868	4500	30	80
1071 D-GVE							67	
1071 D-GVL							96	
2071 D-L	300	12958	250	10799	2.714	4500	21	85
2071 D-GVE							46	
2071 D-GVL							66	
1080 D32-GVE	300	15002	250	12502	3.142	3500	40	170
1080 D32-GVL							57	
1080 D-GVE	300	16616	250	13846	3.480	3500	36	170
1080 D-GVL							51	
1080HD D-GVL							80	195
1080 D42-GVE	300	20054	250	16711	4.200	3500	30	170
1080 D42-GVL							43	
2080 D-GVE	300	25425	250	21188	5.325	3500	23	180
2080 D-GVL							34	
2080HD D-GVL							60	195
1120 D66-GVL	300	31513	250	26261	6.600	3000	73	350
1120 D-GVL	300	39630	250	33025	8.300	3000	58	350
1120 D100-GVL	300	47790	250	39825	10.000	3000	48	355
1120 Q-GVL	300	79259	250	66049	16.600	3000	29	550
1120 Q200-GVL	300	95492	250	79578	20.000	3000	30	-

04.2022

## Lieferumfang

- ROTODIFF komplett mit Hydraulikanschlüssen (exkl. Montageschrauben und Hydraulikschläuchen)
- Lackierung in RAL
- Drehzahlsensoren für Trommel- und Schneckendrehzahl

## Optionen

- Anschlussblock Typ L, GVE oder GVL
- Keilriemenscheibe

Alle ROTODIFFs sind auch in ATEX-Ausführung erhältlich